

Sperrplatte WISA Fichte 2/3 EN314-2/KL3

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
00545/0013	15 mm	1 250 mm	2 800 mm

Qualität 2:

Punktäste sind unbegrenzt zulässig. Gesunde verwachsene Äste sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 40 mm zulässig. Lose Äste und Astlöcher sind bis zu einem Durchmesser von 5 mm und, wenn sie wetterfest ausgekittet oder ausgebessert sind, bis zu einem Durchmesser von 60 mm zulässig. Offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 6 mm zulässig, wenn sie ausgefüllt sind. Holzpfropfen und geringfügige Verfärbungen sind zulässig

Qualität 3:

Punktäste und gesunde Äste sind bis zu einem Durchmesser von 50 mm zulässig. Sonstige Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 40 mm und einem Gesamtdurchmesser von 500 mm/m² zulässig. Offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 10 mm zulässig. Durchschliff ist nur auf 1 % der Plattenfläche zulässig. Pfropfen, Druckstellen, Rauigkeit, Hohlräume und Verfärbungen sind in geringfügigem Maße zulässig.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	15 mm
Breite	2 800 mm
Länge	1 250 mm
Gewicht	25,463 kg
Sperrholz	
Holzart	Fichte
Oberfläche	geschliffen / geschliffen
Qualität	2/3
Verleimung	Exterior

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/index.php/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-nadelholz/sperrplatte-wisa-fichte-23-en314-2kl3-p14854243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Sperrholz

Verleimungsklasse

EN 314-2/KL3

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/index.php/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-nadelholz/sperrplatte-wisa-fichte-23-en314-2kl3~p14854243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

