

STEICOsecure SGB

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
21638/0005	325 mm	1 200 mm	40 mm

Dämmplatte für den Spritzwasserbereich
Sockel und Fassade



- > Profilierung passend zur Nut-Verbindung der 60 mm
Holzfaserdämmplatten STEICOprotect dry / STEICOduo dry
- > Starterplatte bei Einsatz von 40 mm dicken Holzfaser-Laibungsplatten
im Anschlussbereich von Fensterbänken
- > Einfacher Zuschnitt für Laibungstiefen bis 210 mm mit einem der
Lieferung beiliegenden SGB Tool

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Breite	325 mm
Länge	1 200 mm
Gewicht	2,184 kg
Baustoffe	
Material	Polystyrol
Anwendung	Wand
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	0,031
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	30

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/index.php/shop/holzbau/dammstoff/polystyrol/steicosecure-sgb-p15696835>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

