

Steicomulti fill

Artikel-Nr.

21668/0004

Breite

0 mm

- > Dauerelastisch bei zugleich hoher Druckfestigkeit
- > Einsetzbar im Außen- und Innenbereich (UV-, Wetter- und feuchtebeständig)
- > Kann überputzt werden
- > Schrumpft nahezu nicht
- > Frei von Isocyanat, Lösemittel und Silikon
- > Härtet schnell durch (Hautbildung nach ca. 10-20 Min., Durchhärtung ca. 3 mm in 24 h)
- > Haftet sehr gut auf vielen Untergründen (insbesondere auch feuchten), kann bei WDVS-Arbeiten in der Regel ohne Primer eingesetzt werden.
- > Farbfest und nahezu geruchslos
- > Nass in nass anwendbar
- > Im ausgehärteten Zustand bearbeitbar



Postversandkosten lt. 21683/0001

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht

0,4 kg

Baustoffe

Gebindeeinheit

310 ml

Verpackungsinhalt

12 Stk./Pkg.

ZUBEHÖR

Beschläge

Postversandkosten für Steico Zubehör

Artikel-Nr.

21683/0001

Stärke

0 mm

Breite

0 mm

Länge

0 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/index.php/shop/holzbau/dammstoff/zubehor/steicomulti-fill~p2517747>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

