

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Eurowood Stabparkett 2-Schicht



Eurowood Stabparkett nach EN 14342 mit Nut und Feder Verbindungsprofil zur vollflächigen Verklebung

	Menge EH	Preis/EH	Pos.Gesamt
Pos. 1 Vorbereitungsarbeiten		
Anforderungen gemäß ÖNORM B2218/B7218 bzw. DIN 18356			

Pos. 1.1 **Feststellen der Verlegereife**
Im erforderlichen Ausmaß nach Wahl des Auftragnehmers, Untergrund prüfen und wenn nötig Bedenken anmelden, entsprechend dem vorhandenen Untergrund und der vorgesehenen nachfolgender Belastbarkeit. Falls erforderlich ausgleichen laut DIN 18202 Tab. 3 Zeile 4 bzw. nachbessern.

Eventualposition:

Pos. 1.2 **Estrichrisse verbinden**
Spannungsrisse, Schwind- und Scheinfugen im Untergrund mit 2-Komponenten Vergussmasse, kraftschlüssig schließen. Fugen sind gegebenenfalls mit einem Winkelschleifer zu verbreitern und alle 30 cm durch Einbringen eines Querschnittes und Einlegen von Wellenverbindern festzulegen. In das noch flüssige Material ist Quarzsand im Überschuss einzustreuen, um eine gute Haftung der darauf aufzubringenden Materialien zu gewährleisten. Für breitere Fugen kann bis zu 50% Quarzsand in die Vergussmasse eingemischt werden.

Angebotenes Erzeugnis:.....
.....m

Eventualposition:

Pos. 1.3 **Nivellieren und Rakeln zum Höhengleich**
Rakeln mit Stiftrakel, bei dem eine entsprechende zu erwartende Schichtstärke über die variablen Führungsstifte einstellbar ist, anschließend mit Stachelentlüftungsröle die frisch aufgetragene, noch flüssige Nivelliermasse entlüften, um eine gleichmäßige, porenarme und von Kellenschlägen freie Oberfläche zu erhalten.

Angebotenes Erzeugnis:.....
.....m²

Eventualposition:

Pos. 1.4 **Untergrund 2-5mm zum Höhengleich spachteln**
Unterboden nach ausreichender Trocknung des Vorstrichs in einer Stärke von i.M. 2,0 mm mit selbstverlaufender, stuhlrollengeeigneter, zementärer, Spachtelmasse in Rakel- und Stachelwalzentechnik vollflächig spachteln und anschließend Schleifen

Angebotenes Erzeugnis:.....
.....m²

AUSSCHREIBUNGSTEXT Eurowood Stabparkett 2-Schicht

Eventualposition:

Pos. 1.5 Estrichrandstr. nach d. Spachteln abschn.

Überstehenden Estrichrandstreifen nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante abschneiden, Abfall ordnungsgemäß entsorgen.

.....m

Pos. 2 Verlegen

Bei vollflächiger Verklebung:

Pos. 2.1 Kleber

Liefen von Hybridklebstoff für Parkettböden,
GEV-EMICODE Sehr emissionsarm, silikon- und isocyanatfrei, wasser- und lösemittelfrei,
14dB Raumschallverbesserung, Verbrauch ca. 950g/m², keine Grundierung notwendig

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....m²

Pos. 2.2 Eurowood Stabparkett

Liefen und verkleben von **Eurowood Stabparkett**;
Breite 70 mm x Länge 490 mm x Stärke **ca. 9,5 mm / 10 mm / 11 mm**
ca. 2,8 mm / 3,7 mm / 4,9 mm / 6,0 mm Nutzschicht; zweischichtig verleimt – von
Woodmax WR 13.50M (formaldehydfrei); Trägermaterial aus **HDF / Fichte**; Nut und Feder
Verbindung

Oberfläche:

- **roh**
- **UV-Lack: von Akzo Nobel Industrial Coatings AB- Acryllack, 5 Lackschichten**
- **Oxidatives Öl: von Woca- High Solid Industrial or Oil Platinum, 1-2 Ölschichten**
- **UV-Öl: von Becker Acroma- Beckry oil, 2 Ölschichten**

Brandverhalten nach EN 14342 **C_{fl} – s1 / D_{fl} – s1**

geeignet für Fußbodenheizung; Wärmedurchlasswiderstand 0,12-0,13 m²K/W;

Verlegung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln des Fachs;

Sortiment: lt. Preisliste

Angebotenes Erzeugnis:.....

Holzart und Sortierung:.....

Struktur und Kante:.....

.....m²

AUSSCHREIBUNGSTEXT Eurowood Stabparkett 2-Schicht

Pos. 3 Sonstiges

Eventualposition:

Pos. 3.1 Erstpflege

Erstpflege der vorgenannten Parkettfläche Pos 2. fachgerecht nach Herstellerangaben durchführen.
Für den Einsatz im öffentlichen Bereich ist bei geölten Oberflächen die entsprechende Einpflege gleich nach der Verlegung vorgeschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....m²

Pos. 3.2 Anschlüsse, Aussparungen

In Bereichen von Türzargen, aufgehenden Heizungsrohren und sonst. Bauteilen Aussparungen fachgerecht herstellen u. ggf. schließen.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....lfm

Pos. 3.3 Sockelleisten

Liefern und montieren von Sockelleisten passend zu Pos 2;
Abmessungen: _____/_____mm
fachgerecht in die Wand gedübelt und geschraubt
Leistentyp:_____

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....lfm

Pos. 3.4 Abschluss-/Übergangsprofile

In Bereichen von Bodenbelagsübergängen / Türschwellen Anschlüsse fachgerecht herstellen.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....lfm