

## Fassadenprofil Thermo-Esche vertikal Glattkant clipJuAn® by Grad

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       | Länge           |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>55745/0524</b> | <b>20 mm</b> | <b>52 mm</b> | <b>2 400 mm</b> |

Mit clipJuAn® by Grad setzen Sie auf ein ultra-widerstandsfähiges Material:

Dieser besondere Clip wird aus POM (Polyoxymethylen) hergestellt – einem Kunststoff mit höchsten technischen Eigenschaften, der zum Beispiel auch bei der Herstellung von Skischuhen eingesetzt wird. Zudem hat clipJuAn® die härtesten Tests erfolgreich durchlaufen, speziell in Bezug auf Scherkräfte unter extremen Temperaturschwankungen.

### Dauerhaftigkeit und Stabilität

- >> Die Abstände zwischen den Fassadendielen sind vorgegeben, was eine perfekte Ausrichtung garantiert.
- >> Die Nut auf der Rückseite reduziert die Spannung im Holz und verbessert dadurch die Stabilität.
- >> Diese Entspannungsuten reduzieren das Verziehen und Verformen des Holzes um bis zu 40 Prozent.

### Flexibilität

- >> Die ovalen Schraublöcher des clipJuAn® geben im verschraubten Zustand zusätzliche Flexibilität.
- >> Dadurch wird das natürliche Quellen und Schwinden von Holz berücksichtigt und unterstützt.

### Langlebigkeit

- >> Die Auszugsfestigkeit der Fassadendiele liegt bei bis zu 160 kg/Befestigungspunkt.
- >> Die Dicke der Clip-Auflage garantiert eine klare Trennung und somit auch die Hinterlüftung zwischen Diele und Unterkonstruktion.
- >> Der Clip ist vor UV-Strahlung geschützt (nur diese Strahlung könnte die Eigenschaften von Polyoxymethylen unter Umständen beeinflussen).

### Austauschbarkeit

- >> Der Austausch einzelner beschädigter Fassadendielen ist möglich – mit dem Flat Rail-System ist eine De- und Neumontage mit entsprechendem Werkzeug sogar noch einfacher.



mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-thermo-esche-vertikal-glattkant-clipjuanr-by-grad-p12604866>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## EIGENSCHAFTEN

## SPEZIFIKATION

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Stärke            | 20 mm        |
| Breite            | 52 mm        |
| Länge             | 2 400 mm     |
| Gewicht           | 1,635 kg     |
|                   |              |
| Profilgruppen     | Glattkant    |
| Holzart           | Thermo Esche |
| Vertikal          | Ja           |
| Anwendungsbereich | Außenbereich |

## ZUBEHÖR

### Beschläge

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Flat Rail 69

|             |        |        |         |
|-------------|--------|--------|---------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge   |
| 55040/0133  | 12 mm  | 55 mm  | 2001 mm |

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Flat Rail 71

|             |        |        |         |
|-------------|--------|--------|---------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge   |
| 55040/0134  | 12 mm  | 55 mm  | 1988 mm |

#### Winkel Alu by Grad RAL7016 zur Aufnahme des Eckprofils

|             |        |        |       |
|-------------|--------|--------|-------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55040/0138  | 8 mm   | 80 mm  | 80 mm |

#### Eckprofil Alu by Grad RAL7016

|             |        |        |         |
|-------------|--------|--------|---------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge   |
| 55040/0144  | 43 mm  | 43 mm  | 4000 mm |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofil/fassadenprofil-thermo-esche-vertikal-glattkant-clipjuanr-by-grad-p12604866>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Laibungsprofil Alu 45 by Grad RAL7016 mit Topfkante**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       | Länge          |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>55040/0143</b> | <b>45 mm</b> | <b>41 mm</b> | <b>4000 mm</b> |

**Laibungsprofil Alu 65 by Grad RAL7016 mit Topfkante**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       | Länge          |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>55040/0142</b> | <b>65 mm</b> | <b>41 mm</b> | <b>4000 mm</b> |

**Endprofil Alu 36 by Grad RAL7016**

| Artikel-Nr.       | Stärke         | Breite       | Länge          |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>55040/0141</b> | <b>19.4 mm</b> | <b>36 mm</b> | <b>4000 mm</b> |

**Endprofil Alu 56 by Grad RAL7016**

| Artikel-Nr.       | Stärke         | Breite       | Länge          |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>55040/0140</b> | <b>19.4 mm</b> | <b>56 mm</b> | <b>4000 mm</b> |

**Flachwinkel Alu by Grad RAL7016 zur Befestigung des Endprofils**

| Artikel-Nr.       | Stärke      | Breite       | Länge        |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>55040/0139</b> | <b>8 mm</b> | <b>80 mm</b> | <b>80 mm</b> |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-thermo-esche-vertikal-glattkant-clipjuanr-by-grad-p12604866>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

