

Hartfaser-Aluminium-Verbundplatte für Klima Klasse C mit Dampfsperre

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
04138/0005	2 050 mm	1 070 mm	4,5 mm

Die Alu-Verbundplatte ist der Klassiker im Bereich der Klima-Klasse C – Türen. Sie kommt bei fast allen Türenherstellern, die dieses Segment bedienen, zum Einsatz. Für die Herstellung der Platte werden aufgrund ihrer hohen Querkzugsfestigkeit, sowie chemisch entfettetes Aluminium vorwiegend FunderMax Biofaser® HDF Platten verwendet.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	4.5 mm
Breite	1 070 mm
Länge	2 050 mm
Gewicht	10,704 kg
Platte	
Dampfsperre	Ja
Hartfaserplatte	
Ausführung	mit Dampfsperre
Oberfläche	Oberfläche beidseitig geschliffen - HA
Stärke Alu-Mittellage	300 µ
Zusammensetzung	2 Hartfaserplatten in den Stärken 1,6 – 3,9 mm mit einer Alu-Mittellage
Anwendung	Türenbau

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/platte/mdf--hdf--hartfaserplatte-roh/hartfaser-platte/hartfaser-aluminium-verbundplatte-fur-klima-klasse-c-mit-dampfsperre~p13017569>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

