

BSH Brettschichtholz Lärche Sichtqualität GL 24h

Artikel-Nr.	Breite	Höhe	Länge
56995/1206	100 mm	200 mm	6 000 mm

Brettschichtholz besteht aus faserparallel miteinander verklebten, getrockneten Brettern oder Brettlamellen. Vor der Verklebung werden die Lamellen visuell bzw. maschinell festigkeitssortiert und gehobelt. Der eingesetzte Klebstoff muss den Anforderungen der ÖNORM EN301 für tragende Holzbauteile entsprechen und die Eignung der Holzart muss für den Holzleimbau nachgewiesen werden. Brettschichtholz kann als gerader oder gekrümmter Träger hergestellt werden und eignet sich mit geringem Eigengewicht für hoch belastete und weit gespannte Bauteile mit hohen Ansprüchen an die Optik.



EIGENSCHAFTEN



ÖNORM DIN 4074-1



ÖNORM EN 14080:2013



Nutzungsklasse 2

GL 24h



SPEZIFIKATION

Stärke	200 mm
Breite	100 mm
Länge	6 000 mm
Gewicht	75,602 kg
Holzart	Lärche
Qualität	Sichtqualität

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/holzbau/bsh-brettschichtholz/bsh-brettschichtholz-larache-sichtqualität-gl-24h-p130224>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

