

## Betonschalung Eukalyptus PRO 185/185 9-fach EN314-2/KL3 E1E05, FSC MIX 95 %

| Artikel-Nr. | Stärke | Länge    | Breite   |
|-------------|--------|----------|----------|
| 01462/0114  | 15 mm  | 3 000 mm | 1 500 mm |

Betonschalung Eukalyptus PRO ist eine Sperrplatte mit beidseitiger Filmbeschichtung für gängige Schalungseinsätze.  
Das Eukalyptusholz stammt aus Plantagenanbau.



Die Sperrplatte besteht aus dünn geschälten Eukalyptusfurnieren.  
Die Furniere sind im Standardaufbau kreuzweise angeordnet. Die  
Mittellagen sind bei allen Plattenformaten sowohl in Längs- als  
auch in Querrichtung maschinell gefügt. Im Format 3000 x 1500mm sind  
die Decklagen maschinell gefügt.  
Durchschnittliche Rohdichte ca. 600 kg/m<sup>3</sup>.

### EIGENSCHAFTEN

E1E05

### SPEZIFIKATION

|         |           |
|---------|-----------|
| Stärke  | 15 mm     |
| Breite  | 1 500 mm  |
| Länge   | 3 000 mm  |
| Gewicht | 41,512 kg |

| Sperrholz                               |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Lizenznummer                            | FSC® - C016681 |
| Holzart                                 | Eukalyptus     |
| Oberfläche                              | Film / Film    |
| Oberflächen-Struktur                    | Glatt          |
| Beschichtungsstärke (g/m <sup>2</sup> ) | 185/185        |
| Verleimungsklasse                       | EN 314-2/KL3   |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-eukalyptus-pro-185185-9-fach-en314-2kl3-e1e05--fsc-mix-95--p15123441>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

