

## Tilo Vinylboden Novo SPA Eiche Kalahari, 4-seitig gefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46049/0214</b>	<b>5 mm</b>	<b>225 mm</b>	<b>1220 mm</b>

Mit der SPA Kollektion präsentiert tilo Dielen aus Rigid Vinyl, die alle Herausforderungen in Wohn- oder Arbeitsräumen meistern. Aufgrund ihres speziellen Aufbaus sind die Böden widerstandsfähig, wasserfest und überzeugen gleichzeitig mit ansprechenden Designs.



### EIGENSCHAFTEN

längs- und stirnseitige FIX-Verbindung	gefaste Kante	integrierte Trittschalldämmung
pflegeleicht und widerstandsfähig	wärme- und schalldämmend	elastisch und gelenkschonend
geeignet für Stuhlrollen Typ W	Rutschfestigkeit DS	Rutschhemmungsklasse R10
geeignet für Feuchträume	Nutzungsklasse 31	leimfreie, schwimmende Verlegung
vollflächige Verklebung möglich	geeignet für Fußbodenheizung	

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>5 mm</b>
Breite	<b>225 mm</b>
Länge	<b>1 220 mm</b>
Gewicht	<b>18,25 kg</b>

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-novo-spa-eiche-kalahari--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743454>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Modell	<b>Kalahari</b>
Holzart/Dekor	<b>Eiche</b>
Bodenbelag	<b>Vinylboden</b>
Stabanzahl	<b>1-Stab</b>
Aufbau	<b>Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung</b>
Kantenausführung	<b>umlaufend gefast (4V)</b>
Verbindung	<b>Klick</b>
Nutzschicht	<b>ca. 0,3 mm</b>
Mittellage	<b>Rigid Board</b>
Gegenzug	<b>IXPE Trittschalldämmung</b>
Oberfläche Hersteller	<b>Twist Plus lackiert</b>
Oberflächenstruktur Hersteller	<b>softsynchron</b>
Oberflächenbehandlung	<b>lackiert</b>
Nutzungsklasse	<b>NK 31</b>
Herstellernummer	<b>100053801</b>

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Tilo Sockelleiste SL-5016 SPA Eiche Kalahari, MDF, Dekor-foliiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46139/0027</b>	<b>50 mm</b>	<b>16 mm</b>	<b>2 065 mm</b>

### Montageclips

#### Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.
<b>39677/0001</b>

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-novo-spa-eiche-kalahari--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743454>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Bodenpflege

### **Eurowood Vinylreiniger**

Artikel-Nr.	11
<b>45121/0007</b>	

## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

### **Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0034</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

### **Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0033</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

## Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

### **Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards**

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>45138/0052</b>	<b>6 kg</b>

### **Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards**

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>45138/0051</b>	<b>16 kg</b>

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-novo-spa-eiche-kalahari--4-seitig-gefast--softsynchon--twist-plus-lackiert-p15743454>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

