

Quick-Step Vinylboden Alpha Illume 5+1 Click Sheet, Beton wolkig, 4- seitig gefast, NK33

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46179/0101	6 mm	428 mm	856 mm

Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals zuvor. Da die Unterlage bereits an den Planken/Fliesen angebracht ist, brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.



EIGENSCHAFTEN

Uniclic Multifit	gefaste Kante	integrierte Trittschalldämmung
pflegeleicht und widerstandsfähig	wasserfest	Brandklasse Bfl-s1
Nutzungsklasse 33	leimfreie, schwimmende Verlegung	geeignet für Fußbodenheizung

SPEZIFIKATION

Stärke	6 mm
Breite	428 mm
Länge	856 mm
Gewicht	19,1 kg
Boden	
Modell	Beton Wolkig
Holzart/Dekor	Betonoptik
Bodenbelag	Vinylboden

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-illume-51-click-sheet--beton-wolkig--4-seitig-gefast--nk33--p15808527>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Stabanzahl	Fliese
Aufbau	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	grau
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	AVMTU40273

Merkmal	Integrierte Trittschalldämmung
---------	--------------------------------

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step Sockelleiste Beton wolkig

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0308	12 mm	58 mm	2 400 mm

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.
45534/0002

Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.
45534/0001

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-illume-51-click-sheet--beton-wolkig--4-seitig-gefast--nk33--p15808527>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Bodenpflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	11
45534/0014	

Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremssfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-illume-51-click-sheet--beton-wolkig--4-seitig-gefast--nk33~p15808527>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

