

Quick-Step Vinylboden Alpha Oro Base Click Sheet Oxidierter Stein, 4-seitig gefast, NK33

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46137/0407	4 mm	303 mm	610 mm

Mit der Alpha Vinyl-Serie aus dem Hause Quick-Step haben wir unser beliebtes Vinyl-Boden-Sortiment weitreichend ergänzt. Die Serie überzeugt mit natürlichem Charme und großer Auswahl. Der außergewöhnlich starke Kern und die robuste Nuttschicht machen die Dielen zu leistungsstarken Allround-Talenten. Dadurch zeichnet sich der Boden durch Flecken-, Kratz- und Stoßbeständigkeit aus und wird durch wasserdichte und schalldämmende Eigenschaften perfektioniert.



EIGENSCHAFTEN



Uniclic Multifit



**pflegeleicht und
widerstandsfähig**



Brandklasse Bfl-s1



Nutzungsklasse 33



**leimfreie, schwimmende
Verlegung**



**geeignet für
Fußbodenheizung**

SPEZIFIKATION

Stärke	4 mm
Breite	303 mm
Länge	610 mm
Gewicht	18,2 kg
Boden	
Modell	oxidierter Stein
Holzart/Dekor	Steinoptik
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	Fliese
Aufbau	Rigid Boards

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-base-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast--nk33--p15811649>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	grau
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	AVSTT40235

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step Sockelleiste oxidierter Stein

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0118	12 mm	58 mm	2 400 mm

Bodenpflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	1 l
45534/0014	

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.
45534/0002

Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.
45534/0001

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-base-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast--nk33~p15811649>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Quick-Step Comfort Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0015	1,15 mm	980 mm

Quick-Step Unterlagsmatte Heat

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0016	1,55 mm	1 000 mm

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

UZIN KE 2000 S Universal-Nass- und Haftklebstoff

Artikel-Nr.	Inhalt
67901/0025	14 kg

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-base-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast--nk33~p15811649>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

