

## Betonschalung Tebobeton 3+/3 EN314-2/KL1

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge           | Breite          |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>01292/0000</b> | <b>20 mm</b> | <b>2 500 mm</b> | <b>1 250 mm</b> |

Unsere Betonschalungsplatten in Economy-Qualität kombinieren perfekte Qualität und guten Preis.

Economy-Betonschalungsplatten werden ausschließlich von renommierten Sperrholzproduzenten hergestellt.



Die rohe, beidseitig geschliffene Seekiefer-Sperrplatte mit wasserfester Verleimung ist eine gute und günstige Wahl für untergeordnete Oberflächen.

für alle Betonarbeiten, bei welchen eine glatte Ausführung der Oberfläche nicht erforderlich ist (mit sichtbarer Holzstruktur), verlorene Schalungsarbeiten, allgemeine Baustellenarbeiten

### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Stärke            | <b>20 mm</b>        |
| Breite            | <b>1 250 mm</b>     |
| Länge             | <b>2 500 mm</b>     |
| Gewicht           | <b>36,25 kg</b>     |
| <b>Sperrholz</b>  |                     |
| Holzart           | <b>Kiefer</b>       |
| Oberfläche        | <b>Roh</b>          |
| Qualität          | <b>3+/3</b>         |
| Verleimungsklasse | <b>EN 314-2/KL3</b> |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-tebobeton-33-en314-2kl1-p41978>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

