

Parkettunterlage Probase PE strong 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45494/0025	2 mm	1 000 mm	12500 mm

Ob aus Polyethylen oder aus Polystyrol, ob mit oder ohne Aqua-Stop-Dampfsperre, ob gefaltet oder auf der Rolle: Alle PROBASE Unterlagsmatten eignen sich zum Ausgleich von Unebenheiten unter Parkett- und Laminatböden und glänzen mit hoher Trittschalldämmung und guter Gehschallverbesserung.



Die einzelnen Varianten spielen ihre individuellen Stärken auch auf schwierigem Terrain aus. So zum Beispiel über Fußbodenheizungen oder bei hoher Beanspruchung in gewerblichen Räumen.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	2 mm
Breite	1 000 mm
Länge	12 500 mm
Gewicht	6 kg
Boden	
Modell	Probase PE Strong
Inhalt	12,5 m²/Rolle
Material	PE
Schutz bei Belastung	3
Trittschallminderung (IS)	≤ 19 dB
Gehschallemission (RWS)	≤ 7 % intern
Dynamische Beanspruchung (DL)	≥ 50 000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	~5 kPa
Druckbeanspruchung (CS)	≥ 40 kPa

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldämmung/parkettunterlage-probase-pe-strong-2-0~p74483>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Stoßbeanspruchung (RLB)	$\geq 120 \text{ cm}$
Wärmedurchlasswiderstand ($R_{\lambda, B}$)	$\sim 0,038 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	$\leq 1,4 \text{ mm}$

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/parkettunterlage-probase-pe-strong-2-0~p74483>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

