

Parkettkleber SikaBond®- 54 Parquet

Artikel-Nr. 45517/0001 Stärke 0 mm Breite 0 mm

Leicht spachtelbarer, lösemittelfreier, elastischer Parkettklebstoff.

Anwendungsgebiete:

Mit SikaBond®-54 Parquet können Massivparkett, Stabparkett (Nut- und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen schnell und sicher verklebt werden.

Produktvorteile:

- > 1-komponentig / gebrauchsfertig
- > Lösemittelfrei und geruchsneutral, sehr emissionsarm EC1 Plus R
- > Elastische und trittschalldämpfende Verklebung (bis zu 14 dB, gemäß DIN 52 210)
- > Für handelsübliche Parkettholzarten geeignet; besonders für Problemhölzer wie Buche und Ahorn sowie für viele Exotenhölzer geeignet
- > Für Fußbodenheizung geeignet
- > Parkett nach 12 h voll belastbar und schleifbar



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	14,33 kg
Boden	
Modell	SikaBond®-54 Parquet
Boden Zubehör	
Zahnung	B3, B11, B15
Inhalt	
∅ Verbrauch	0,85 kg/m²

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/parkettkleber-sikabondr--54-parquet-p74496>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Dichte	1,29 kg/l
Anwendung	Für die schnelle und sichere Verklebung von Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen Für handelsübliche Parkettholzarten geeignet Besonders für Problemhölzer wie Buche und Ahorn geeignet Für viele Exotenhölzer geeignet Für Fußbodenheizung geeignet
Merkmal	Gebrauchsfertig 1-komponentig Lösemittelfrei und geruchsneutral EC1^{PLUS}R Sehr emissionsarm (EC1 Plus R) Elastische und trittschalldämpfende Verklebung (bis zu 14 dB, gemäß DIN 52 210) Nach 12 Stunden begehbar und schleifbar

ZUBEHÖR

Türen-Zubehör

Niboclean Pro		
Artikel-Nr.	Stärke	Länge
66559/0001	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/parkettkleber-sikabondr--54-parquet-p74496>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

