

Fichte/Tanne Bretter sägefrisch gelattet prismiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54029/0040	24 mm	100 mm	4 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Bretter

SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Breite	100 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	5,28 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Trocknungsgrad	sägefrisch
Oberflächenqualität	gelattet
Breiten	prismiert

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-bretter-sagefrisch-gelattet-prismiert-p84735>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

